

IWASAKI Austauschlampen

HQL-Lampen brauchen zum Brennen nur ein Vorschaltgerät ohne Zünder. NAV-Lampen hingegen benötigen zusätzlich einen Zünder. Dieser Zünder verteuert den Umbau, weshalb man zumeist gleich auf neue Leuchten umrüstet.

Austauschlampen erlauben eine technisch einfache Umrüstung von HQL = Quecksilberdampflampen auf die leistungsfähigen NAV = Natriumdampflampen.

Die IWASAKI Austauschlampen sind mit einem innenliegenden Keramikzünder ausgerüstet. Damit kann die Umstellung auf NAV mit dem vorhandenen Vorschaltgerät vorgenommen werden. Das macht die Umstellung rationell und wirtschaftlich. Austauschlampen haben eine konstante, höhere Lichtleistung als HQL-Lampen. Das erfordert eine Regulierung, die mit unserem Lumenregler problemlos in Einsparung umsetzbar ist.



Lampendaten

Type	Leistung Watt	Gewinde	Verpackungs-Einheit	Lumen	Haltbarkeit Brennstunden
NH 50 FLX	50	E 27	30	3400	16000
NH 75 FLX / 70H	75	E 27	24	6200	20000
NH 110 FLX	115	E 27	24	11000	24000
NH 220 FLX	235	E 40	12	25500	24000