

Datenblatt

„Economy 2“

hochwertig

recyclebar

sehr
energieeffizient

lenkbar

„Economy2“ - LED Straßenleuchtenfamilie

Eine elegante Straßenleuchte der neuesten Generation
für Mastansatz-, Mastaufsatz- und Seilmontage.



Gehäuse Bauformen für Mastaufsatz-, Mastansatz- und Seilmontage

Spannungsversorgung: 90-305V, 50-60Hz

Leistungsfaktor: >0,95

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: -30°C ~ 40°C/20%-90%

Gehäusematerial: Aluminium

Schutzklasse: IP67

L70: > 54.000 Stunden*

Deklarationen: CE, RoH

	HE-ST-24-000	HE-ST-48-000	HE-ST-72-000	HE-ST-96-000
LED Leistung	24 W	48 W	72 W	96 W
Anschlußleistung	28 W	54 W	80 W	108 W
Farbtemperatur	4100 K	4100 K	4100	4100 K
Gesamlichtstrom	>3000 Lumen	>6000 Lumen	>9000 Lumen	>12000 Lumen
Farbwiedergabeindex	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Abmessungen	L400 x B260 x H70 mm	L400 x B260 x H70 mm	L400 x B260 x H70 mm	L400 x B260 x H70 mm
Gewicht	4,6 kg	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg