

Datenblatt „Economy 3“

höchst
energieeffizient

optimale
Lichtlenkung

kein
LED-Treiber

lange Wartungs-
intervalle

werkzeuglos
montierbar

„Economy 3“ - LED Straßenleuchtenfamilie

Eine elegante Straßenleuchte der neuesten Generation
für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage.



Gehäuse Bauformen für Mastaufsatz-, Mastansatz- und Seilmontage

Spannungsversorgung: 220-264V, 50-60Hz

Leistungsfaktor: >0,95

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: -30°C ~ 40°C/20% - 90%

Gehäusematerial: Aluminium

Schutzklasse: IP65

L70: > 54.000 Stunden

Deklarationen: CE, RoH, ENEC

Dimmung: 0 - 10 V

	HE-ST-18-3-000	HE-ST-30-3-000	HE-ST-48-3-000	HE-ST-960-3-000
Anschlußleistung	18 W	30 W	48 W	60 W
Farbtemperatur	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Gesamtlichtstrom	1800 Lumen	3000 Lumen	4800 Lumen	6000 Lumen
Farbwiedergabeindex	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Abmessungen	L600 x B195 x H76 mm	L600 x B195 x H76 mm	L600 x B195 x H76 mm	L600 x B195 x H76 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg